



安装注意事项

1. 本产品应放在干燥的环境中保管
2. 若放在室外或有潮气的场所保管时，应装入箱内用塑料袋严密包裹，以免受雨淋或外气的侵蚀。
3. 本产品为精密件，安装时应小心装入，严禁敲打。并用扭力扳手对孔位螺栓进行锁紧。

注：输入尺寸依据各品牌伺服马达或步进马达可以有所变动。

客户签字 Customer's Signature	速 比 Ratio	12-100	运转效率 Transmission Efficiency	94%	角法 Angle method	第三视角 Third perspective	公司名称 Company name	 锋桦传动科技(江苏)有限公司 鋒樺傳動設備(上海)有限公司 台灣鋒桦科技有限公司
	额定扭矩 Rated Torque	950-1200N·m	精度寿命 Service Life	20000Hrs	单位 Unit	mm	图名 Drawing name	
	最大扭矩 Max.Torque	2850-3600N·m	噪音 Noise	70dB	比例 Proportion	1:1	服务热线 Service hotline	
	额定输入转速 Rated Input speed	2000rpm	环境温度 Enviromental Temperature	-15°~ +90°	版本 Version	最新版本 Latest version	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com	
	最大输入转速 Max.inputspeed	4500rpm	惯量 Inertia	7.03-7.42	日期 Date	2019.08.21	網址/邮箱 Website/email	
	回程间隙 Backlash	≤9arcmin	重量 Weight	33Kg	设计 Design	设计 Design	電話/传真 Tel./Fax	
							行星减速机 Planetary gearbox: PAB180-L2-S2-P2	400-8040-668 / QQ:4008040668
								fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
								021-39948832 / 021-39948836