



注释:

1. 机座安装螺钉采用16-M6, 扭矩 15.6 ± 0.78 N.m;
2. 输出端法兰连接螺钉采用6-M10, 扭矩 73.5 ± 3.43 N.m;
3. 螺栓应配合弹簧垫圈使用, 使用12.9级强度螺钉;
4. 润滑脂请添加 VIGOGREASE RE0;
5. 电机接口端可定制特配, 详情请与我司联系;
6. 可选速比41, 57, 81, 105, 121, 141, 161;
7. 产品质量约8 kg.

减速器技术参数表

额定输出扭矩	167 Nm	齿隙	1 arc.min
启停允许扭矩	412 Nm	回差	1 arc.min
瞬时最大扭矩	833 Nm	传动精度	1 arc.min
额定输出转速	15 rpm	弯曲刚度	372Nm/arc.min
最大输出转速	75 rpm	扭转刚度	49Nm/arc.min
速比	57	输出轴容许弯矩①	882 Nm
输入轴直径	定制	输出轴最大容许轴向力②	3920 N

注: ① ② 不能同时满足, 具体请参考我司样本, 或电话咨询。

客户签字 Customer's Signature	公司名称 Company name	锋桦® FAMED 锋桦传动科技(江苏)有限公司 锋桦传动设备(上海)有限公司 台湾锋桦科技有限公司
	图名 Drawing name	RVM-20E-57
	服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
	网址/邮箱 Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
	电话/传真 Tel./Fax	021-39948832 / 021-39948836